

## 岡山市民会館 舞台照明設備表

品 名	数 量	備 考
調光卓 210AX (松村)	プリセットフェーダー:100本×3段 メモリーシーン:1000シーン サブマスフェーダー:20本×50ページ	総容量300KVA
第1ボーダーライト	200w×72灯	W/W/72/78 12回路 (上・中・下)切替あり
第2ボーダーライト	200w×64灯	W/W/72/78 12回路 (上・中・下)切替あり
第3ボーダーライト	200w×56灯	W/W/72/78 12回路 (上・中・下)切替あり
第1サスペンションライト	1kwトツ(CX-8S)×2台 1kwフレネル(FX-8)×20台	C型20A 20回路 ×2口
第2サスペンションライト	1kwトツ(CX-8S)×2台 1kwフレネル(FX-8)×20台	C型20A 20回路 ×2口
第3サスペンションライト	1kwトツ(CX-8S)×2台 1kwフレネル(FX-8)×20台	C型20A 20回路 ×2口
アッパーホリゾン	500w×88灯 枠サイズ235×285	8色(71/72/78/63/58/22/77/W) C型20A 8回路 (上・中・下)
ローアホリゾン	300w×104灯 枠サイズ220×280	6色(72/78/59/40/22/W) C型30A 6回路 (上・下)
フットライト	60w×10灯×9本	4色 W/W/72/78 C型20A 4回路 フロアコンセントと切替
第1シーリングライト	1.5kwトツ(CX-8L)×12台	C型30A 9回路 ×2口 ※3回路空き
第2シーリングライト	1.5kwトツ(CX-8L)×30台	C型30A 15回路 ×2口
フロントサイドライト	2F 1.5kwトツ(CX-8L)×2台(上・下)	C型20A 1回路 ×2口 ※上下1回路空き
	1kwパーライトN×2台(上・下)	C型20A 1回路 ×2口
	3F前 1.5kwトツ(CX-8L)×2台(上・下)	C型20A 1回路 ×2口
	3F 1.5kwトツ(CX-8L)×4台(上・下)	C型20A 2回路 ×2口 ※上下1回路空き
	4F前 1kwパーライトN×2台(上・下)	C型20A 1回路 ×2口
4F 1.5kwトツ(CX-8L)×4台(上・下)	C型20A 2回路 ×2口 ※上3回路空き	
客席	2F(上・下)	C型20A 2回路 ×2口 ※空き
ピンスポットライト	3F 2kwクセノン×2台 4F 2kwクセノン×2台	サイドPIN
フロアコンセント	舞台袖 C型30A 20回路(上・下)	フットライトと切替
	舞台前 C型30A 3回路(上・下)	
	花道 C型30A 3回路(上・下)	
	迫中 C型30A 6回路	
	後 C型30A 6回路	
ウォールコンセント	ホリゾン壁 C型30A 6回路(上・下)	
直電源	下手ホリ奥 C型60A 2回路	常時 C型30A 4回路 常時 C型30A 4回路
	上手ホリ奥 C型60A 2回路	
	2Fフロント C型60A 1回路(上・下)	
	4Fフロント C型60A 1回路(上・下)	
	1CL C型60A 2回路	
	2CL C型60A 2回路	

**岡山市民会館 舞台照明設備表(移動用)**

品 名	品 番	数 量	備 考
1kwトツ	CX-8S	30台	スタンド付 20台
1kwPar64ナロー	PL-110	20台	ハンガー付
1.5Kw FQ	FQH-1500WS1	10台	ハンガー付
500wトツ	CS-6	10台	
500wフレネル	FS-6	18台	
ストリップライト(100w)	SLI-123-100H	5台	色(W/W/78) 花道用
フットスポットライト	FV	6台	
ベビースポットライト	BA	5台	
PINスポット	QP6-2MⅢ	2台	キャスタースタンド付
丸ベーススタンド		20本	1kwトツ付
三又スタンド		6本	
クランク式ハイスタンド	794	4本	3連トンボ付き
2kwエフェクトマシン	EQS-20Ⅱ	2台	
先玉レンズ	OL-4・6・8	各2台	
ディスクマシン	EDM	2台	雲・雪・雨
スパイラルマシン	ESM	1台	
ミラーボール 置き型		1台	楕円
ミラーボール 吊り型		1台	Φ 450
ハンガー		20個	
ボーダーハンガー		20本	
3連トンボ		4本	
バンドア 8inch	FQ用	10枚	
	トツ・フレネル用	10枚	
ベース		20個	
落下防止チェーン		18本	
操作棒		2本	3441～7000mm
各種ケーブル	C型30A-C型30A	14本	ボックス
	C型30A-C型20A	50本	
	C型30A-C型20A 2又	15本	
	C型30A-平行 ×8口	6本	
	C型20A-C型20A	32本	ボックス(ブレーカー付)
	C型20A-C型20A 2又	20本	
	C型60A-C型30A ×2	6本	
C型20A-T型	17本		
仮設電源1	上手奥 3相4線 120KVA (500A)		(端子12mm) or カムロック
仮設電源2	上手前 3相3線 150A (100Aまで)		(端子8mm)

※重量について SL200kgまで/BL60kgまで/バトン160kgまで(1バトンのみ120kgまで)